



## Matériels Frigorifiques Professionnels



**Cellule de Refroidissement Rapide RBC 20-60**  
Conçue pour recevoir un chariot d'enfournement type 201  
2 modèles - groupe logé ou groupe à distance  
Utilisation simplifiée

# Nouvelle Cellule à Chariot RBC 20-60

## Spécialement conçue pour recevoir un chariot Frima 201

**FOSTER**  
REFRIGERATOR

- 2 modèles - RBC 20-60 (groupe logé) et RBC 20-60R (groupe à distance)
- Froid "Circulaire" pour un refroidissement uniforme sans altération des aliments
- Compatible avec un chariot d'enfournement monobloc Frima type 201
- Joint de porte robuste et durable en silicone pour une résistance accrue aux températures élevées



- Surf Navigation  
Tournez le bouton pour choisir le programme requis et appuyez pour démarrer - il n'y a rien de plus simple!
- Capacité de refroidissement depuis +70°C à +10°C en moins de 90 minutes, même avec une température de départ supérieure à 90°C, dépassant les exigences de toutes les législations européennes en vigueur
- Des programmes adaptés à toutes les applications et à tous les aliments avec des traitements spéciaux pour les produits délicats et les produits épais. Passage automatique en stockage en fin de cycle.
- Pilotage par sonde ou par minuterie au choix



● RBC 20-60



● Tableau de commande Surf Navigation



● Sonde à piquer "intelligente" qui détecte automatiquement quel type de pilotage a été sélectionné et détermine le programme en conséquence.



● Poignée robuste



● Charnières renforcées pour une utilisation intensive

### températures & capacités

Dimensions (l x p x h) mm



980 x 862 x 2187



980 x 862 x 2187

Modèles	RBC 20-60	RBC 20-60R
Capacité par cycle 90 minutes (110 minutes) en kg	65 (75)	65 (75)
Passage utile de porte (l x h)*	435 x 1450mm	435 x 1450mm
profondeur porte ouverte	1430mm	1430mm
<b>Dimensions maximales admissibles (chariots)</b>		
HGW201 20 niveaux (l x p x h)	522 x 809 x 1718mm	522 x 809 x 1718mm
HGW201 15 niveaux (l x p x h)	522 x 809 x 1718mm	522 x 809 x 1718mm
HGW201 14 niveaux (l x p x h) 600 x 400mm	522 x 827 x 1718mm	522 x 827 x 1718mm
Puissance frigorifique (watts @ -15 C)	3800	3800
<b>Tension</b>		
Modèle groupe logé Foster	400/3/50 16amp	230/1/50 13amp (ventilos & dég.)
Groupe à distance (option - fourni à part)		400/3/50 16amp

\* Ouverture intérieure.

Livraison et Installation - le poids et l'encombrement de ce produit imposent un contrôle des accès avant l'installation. Laisser un espace minimal de 40 cm au-dessus du modèle groupe logé.

### les options

● DE SERIE ● OPTION

Modèles	RBC20-60	RBC 20-60R
Intérieur & extérieur inox 304	●	●
Fluide frigorigère R404A/Isolation 0% CFC et HCFC	●	●
Groupe frigorifique	●	●
Evacuation 1 1/2" pour raccordement externe	●	●
Liaison infra-rouge avec imprimante	●	●
Logiciel d'enregistrement des températures	●	●
Pieds réglables	●	●
Réhausse pour pieds (hauteur accrue de 65mm)	●	●
Evaporateur laqué par double trempage	●	●
Interrupteur coupe-ventilation à l'ouverture de la porte	●	●

**FOSTER**  
REFRIGERATOR

A Division of ITW Ltd

Foster Refrigerator France SAS - BP 20246  
Eragny-sur-Oise 95615 CERGY-PONTOISE CEDEX  
Tél: +33 1 3430 2222 Fax: +33 1 3037 6874  
E-mail: info@foster-fr.com

[www.fosterfrance.com](http://www.fosterfrance.com)



ISO 9001



ISO 14001



Code document UKRBC(MA) 01.07

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.

By Appointment to  
Her Majesty Queen Elizabeth II  
Suppliers of Commercial Refrigeration  
Foster Refrigerator, King's Lynn