

Armoires ePRO



Principales caractéristiques

- Volume intérieur 100% utile
- Evaporateur encastré
- Solution hauteur réduite 1800 mm
- Equipements frigorifiques ISO classification 5 ambiance 43°
- Ventilateurs basse consommation
- Microprocesseur Fuzzy Logic assurant 20% d'économie d'énergie
- Dégivrage et réévaporation gaz chaud
- Gaine de distribution d'air pour une température uniforme
- Isolation 60 mm 0% CFC/HCFC
- Evaporateur traité anticorrosion
- Glissières anti-basculement
- Equipement roulettes en série
- Recyclable à plus de 95%
- Option fluide R290
- Certification qualité ISO9001
- Certification environnement ISO14000



Evaporateur accessible depuis l'extérieur de l'armoire



Régulateur intelligent permettant jusqu'à 20% d'économie d'énergie



Aménagements intérieurs entièrement démontables sans outil



Volumes, formats & températures

Volume (litres)	500	600U	B600	600	1100	1350
Dimension L x P x H (mm)	700 x 800 x 1780	700 x 800 x 2080	820 x 700 x 2080	700 x 800 x 2080	1440 x 800 x 1780	1440 x 800 x 2080
Format intérieur (nombre de grilles)	GN2/1 (3)	GN2/1 (3)	GN2/1* (3)	GN2/1 (3)	GN2/1 (6)	GN2/1 (6)
Armoire positive +1/+4°C	ePROG500H	ePROG600HU	ePROB600H	ePROG600H	ePROG1100H	ePROG1350H
Armoire viandes -2/+2°C	ePROG500M	ePROG600MU	ePROB600M	ePROG600M	ePROG1100M	ePROG1350M
Armoire négative -18/-21°C	ePROG500L	ePROG600LU	ePROB600L	ePROG600L	ePROG1100L	ePROG1350L
Bi-température +1/+4°C & -18/-21°C				ePROG300/300HL		
Poissons -1/+1°C (froid statique)				ePROG600F		ePROG1350F

Caractéristiques & options

Intérieur & extérieur inox 304	option	option	option	option	option	option
Arrière inox 304	option	option	option	option	option	option
Portillons à la place des portes (nombre)				option (2)		option (4)
Porte(s) vitrée(s) (+1/+4°C seulement)	option			option	option	option
Doubleaccès (profondeur accrue:880 mm)	non disponible	non disponible	non disponible	option	non disponible	non disponible
Fluide frigorigène standard	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A	R134a/R404A
Hydrocarbure R290	option	option	option	option	option	option
Groupe à distance	option	option	option	option	option	option
Pieds au lieu de roulettes	option	option	option	option	option	option
Alimentation 230/1/50	en série	en série				
Alimentation 230/1/60	option	option	option	option	option	option

Ce document n'est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans préavis.